



## Premium Autotönungsfolie - Armolan Daytona

Die Daytona Folie von Armolan ist eine nicht metallisierte und nicht reflektierende Autotönungsfolie, die durch Ihre Eigenschaft des schnellen Trocknungsprozesses ausgezeichnete Kundenreferenzen aufweist.

Die Folie ist mit druckempfindlichem Kleber versehen und weist eine kratzfeste Oberflächenbeschichtung auf. Die Garantiezeit der Daytona Serie beträgt 7 Jahre gegen unübliche Verfärbungen und Ablösung der Folie.

Die Tönungsfolie ist durch das Material Prüfungsamt (MPA) in Dortmund getestet und vom Kraftfahrt Bundesamt mit einer allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) zertifiziert.

- Nicht metallisierte PET Folie
- 99% UV Rückweisung
- Optische Klarheit
- Nicht reflektierend
- Kratzfeste Oberflächenbeschichtung
- Hervorragende Verarbeitungsqualität
- 7 Jahre eingeschränkte Garantie
- Entlastung der Klimaanlage und Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- keine Beeinträchtigung von GPS- und Funkempfang, sowie Mobiltelefonen
- Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) verfügbar

## DAYTONA

		05	15	20	30	35	50	70
Folienstärke	T	1,5MIL						
Lichtdurchlässigkeitsgrad	VLT	5%	15%	20%	30%	35%	50%	70%
Lichtreflektionsgrad	VLR	6%	6%	6%	6%	6%	6%	7%
Energie Durchlassgrad	SET	45%	47%	48%	53%	55%	60%	70%
Energie Reflektionsgrad	SER	7%	7%	6%	6%	6%	7%	9%
Energie Absorbierungsgrad	SEA	48%	46%	46%	41%	39%	33%	21%
UV - Durchlässigkeitsgrad	UVT	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Gesamtenergie Rückweisung	TSER	42%	40%	39%	36%	34%	31%	24%
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert	U	1.15	1.12	1.14	1.12	1.12	1.14	1.14
Verschattungskoeffizient b-Wert	SC	0.67	0.69	0.71	0.74	0.76	0.80	0.87
Emmisionsgrad	E	0.86	0.86	0.86	0.89	0.89	0.86	0.86
Blend Reduktion	GR	93%	84%	77%	67%	62%	44%	23%

Erhältlich in folgenden Breiten 0,50m - 0,76m - 1,01m - 1,52m und folgender Länge 30,48m



Note: Armolan ist ein globaler Anbieter von Fensterfolien, der durch die Integration von umfassendem Wissen sowie innovationsgetriebenen Lösungen herausragende Qualität und Effizienz bietet.

