

Daytona 70 Non-Metallized

- Nicht metallisierte PET-Folie (nicht reflektierend)
- Kratzfeste Oberflächenbeschichtung
- Druckempfindlicher Kleber
- 99 % UV-Rückweisung
- Optische Klarheit
- Hervorragende Verarbeitungsqualität
- 7 Jahre eingeschränkte Garantie
- Entl. der Klimaanlage und Reduz. des Kraftstoffverbrauchs
- mit ABG Zertifikat



EC-FRIENDLY



Folienstärke	T	1,5 MIL
Lichtdurchlässigkeitsgrad	VLT	71%
Lichtreflektionsgrad	VLR	7%
Energie Durchlassgrad	SET	70%
Energie Reflektionsgrad	SER	7%
Energie Absorbierungsgrad	SEA	23%
UV - Durchlässigkeitsgrad	UVT	<1
Gesamtenergie Rückweisung	TSER	24%
U-Wert	u-Wert	1,12
Verschattungskoeffizient	b-Wert	0,88
Emmisionsgrad	E	0,89
Blend Reduktion	GR	22%

Disclaimer : The Performance data reported on this page was tested at DSET Lab & MATRIX Lab, USA ASHRAE, ASTM & AIMCOL Standards. All value as applied to 1/8 inch (3mm) glass. Tests are representative of actual product sample & may vary from batch to batch.

+

 **ARMOLAN**[®]
Europe GmbH



Daytona 70 Non-Metallized