

- Metallisierte Folie
- 2 lagige PET-Folie
- 99 % UV- Schutz
- Kratzfeste Oberflächenbeschichtung
- Druckempfindlicher Kleber
- 10 Jahre eingeschränkte Garantie
- Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) verfügbar
- Entlastung der Klimaanlage & Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- Hervorragende Verarbeitungsqualität
- Optische Klarheit
- Metallized film
- 2-ply PET film
- 99 % UV-Cut
- Scratch-resistant coating
- Pressure sensitive adhesive
- 10-year limited warranty
- Type approval (ABG) available
- Taking the strain off the air-conditioning & reducing fuel consumption
- excellent quality of workmanship
- Optical clarity

Folienstärke	Thickness	T	2MIL
Lichtdurchlässigkeitsgrad	Visible Light Transmission	VLT	41%
Lichtreflektionsgrad	Visible Light Reflectance	VLR	11%
Energie Durchlassgrad	Solar Energy Transmission	SET	40%
Energie Reflektionsgrad	Solar Energy Reflectance	SER	11%
Energie Absorbierungsgrad	Solar Energy Absorbance	SEA	49%
UV - Durchlässigkeitsgrad	UV Transmission	UVT	<1
Gesamtenergie Rückweisung	Total Solar Energy Rejection	TSER	46%
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert	Solar Heat Gain Coefficient	SHGC	-
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert	Heat transfer coefficient u-factor	U	1.10
Verschattungskoeffizient b-Wert	Shading Coefficient	SC	0.62
Emmissionsgrad	Emmissivity	E	0.80
Blend Reduktion	Glare Reduction	GR	55%
NIR Sperrfilter	NIR Blocking at 1025 nm	NIR	-



Deutsch



English