

HP GP 20

- Metallisierte PET Folie
 - 99% UV Rückweisung
 - Optische Klarheit
 - Nicht reflektierend
 - Kratzfeste Oberflächenbeschichtung
 - Hervorragende Verarbeitungsqualität
 - 10 Jahre eingeschränkte Garantie
 - keine Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) verfügbar
 - Entlastung der Klimaanlage und Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
- Metallised PET film
 - 99% UV Rejection
 - Optical clarity
 - Non reflective
 - Scratch-resistant surface coating
 - Excellent quality of processing
 - 10 years limited warranty
 - no type approval (ABG) available
 - Relieving the air conditioning system and reducing fuel consumption

Folienstärke	Thickness	T	1.5MIL
Lichtdurchlässigkeitsgrad	Visible Light Transmission	VLT	20%
Lichtreflektionsgrad	Visible Light Reflectance	VLR	6%
Energie Durchlassgrad	Solar Energy Transmission	SET	32%
Energie Reflektionsgrad	Solar Energy Reflectance	SER	9%
Energie Absorbierungsgrad	Solar Energy Absorbance	SEA	59%
UV - Durchlässigkeitsgrad	UV Transmission	UVT	<1
Gesamtenergie Rückweisung	Total Solar Energy Rejection	TSER	51%
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert	Solar Heat Gain Coefficient	SHGC	-
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert	Heat transfer coefficient u-factor	U	1.09
Verschattungskoeffizient b-Wert	Shading Coefficient	SC	0.56
Emmissionsgrad	Emmissivity	E	0.79
Blend Reduktion	Glare Reduction	GR	78%
NIR Sperrfilter	NIR Blocking at 1025 nm	NIR	-