

- Metallisierte Folie
 - 2 lagige PET-Folie
 - 99 % UV- Schutz
 - Kratzfeste Oberflächenbeschichtung
 - Druckempfindlicher Kleber
 - 5 Jahre eingeschränkte Garantie
 - Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) verfügbar
 - Entlastung der Klimaanlage
 - & Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
 - Hervorragende Verarbeitungsqualität
 - Optische Klarheit
- Metallized film
 - 2-ply PET film
 - 99 % UV-Cut
 - Scratch-resistant coating
 - Pressure sensitive adhesive
 - 5-year limited warranty
 - Type approval (ABG) available
 - Taking the strain off the air-conditioning & reducing fuel consumption
 - excellent quality of workmanship
 - Optical clarity

Folienstärke	Thickness	T	1.5MIL
Lichtdurchlässigkeitsgrad	Visible Light Transmission	VLT	61%
Lichtreflektionsgrad	Visible Light Reflectance	VLR	7.4%
Energie Durchlassgrad	Solar Energy Transmission	SET	62%
Energie Reflektionsgrad	Solar Energy Reflectance	SER	7%
Energie Absorbierungsgrad	Solar Energy Absorbance	SEA	31%
UV - Durchlässigkeitsgrad	UV Transmission	UVT	<1
Gesamtenergie Rückweisung	Total Solar Energy Rejection	TSER	29%
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert	Solar Heat Gain Coefficient	SHGC	0.71
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert	Heat transfer coefficient u-factor	U	-
Verschattungskoeffizient b-Wert	Shading Coefficient	SC	0.81
Emmissionsgrad	Emmissivity	E	-
Blend Reduktion	Glare Reduction	GR	70%
NIR Sperrfilter	NIR Blocking at 1025 nm	NIR	



Deutsch



English