

NR GP 20 1 ply

- Nicht metallisierte Folie
 - 1 lagige PET-Folie
 - 99 % UV- Schutz
 - Kratzfeste Oberflächenbeschichtung
 - Druckempfindlicher Kleber
 - 7 Jahre eingeschränkte Garantie
 - keine Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) verfügbar
 - signalfreundlich - kompatibel mit allen GPS- und Funkstandards der neusten Generation
 - Entlastung der Klimaanlage & Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
 - Hervorragende Verarbeitungsqualität
 - Optische Klarheit
- Non-metallized film
 - 1-ply PET film
 - 99 % UV-Cut
 - Scratch-resistant coating
 - Pressure sensitive adhesive
 - 7-year limited warranty
 - no Type approval (ABG) available
 - signal friendly - compatible with all GPS and radio signal devices
 - Taking the strain off the air-conditioning & reducing fuel consumption
 - excellent quality of workmanship
 - Optical clarity

Folienstärke	Thickness	T	1.5MIL
Lichtdurchlässigkeitsgrad	Visible Light Transmission	VLT	19%
Lichtreflektionsgrad	Visible Light Reflectance	VLR	6%
Energie Durchlassgrad	Solar Energy Transmission	SET	47%
Energie Reflektionsgrad	Solar Energy Reflectance	SER	6%
Energie Absorbierungsgrad	Solar Energy Absorbance	SEA	47%
UV - Durchlässigkeitsgrad	UV Transmission	UVT	<1
Gesamtenergie Rückweisung	Total Solar Energy Rejection	TSER	40%
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert	Solar Heat Gain Coefficient	SHGC	-
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert	Heat transfer coefficient u-factor	U	1.12
Verschattungskoeffizient b-Wert	Shading Coefficient	SC	0.69
Emmissionsgrad	Emmisivity	E	0.89
Blend Reduktion	Glare Reduction	GR	79%
NIR Sperrfilter	NIR Blocking at 1025 nm	NIR	-