

# ARM Platinum 70 INT

- Keramik-Hybridfolie
  - 2 lagige PET-Folie
  - 99% UV Rückweisung
  - Optische Klarheit
  - Nicht reflektierend
  - Kratzfeste Oberflächenbeschichtung
  - Hervorragende Verarbeitungsqualität
  - 10 Jahre eingeschränkte Garantie
  - kostengünstige Nachrüstung
  - zur Innenverlegung
  - nicht auf Low-E Glas verlegen!
- Ceramic-Hybrid film
  - 2-ply PET film
  - 99% UV Rejection
  - Optical clarity
  - Non reflective
  - Scratch-resistant surface coating
  - Excellent quality of processing
  - 10 years limited warranty
  - cost-effective retrofitting
  - for indoor installation
  - Do not install on Low-E glass!

Folienstärke	Thickness	T	1.5MIL
Lichtdurchlässigkeitsgrad	Visible Light Transmission	VLT	68.4%
Lichtreflektionsgrad	Visible Light Reflectance	VLR	15.7%
Energie Durchlassgrad	Solar Energy Transmission	SET	39.7%
Energie Reflektionsgrad	Solar Energy Reflectance	SER	23.5%
Energie Absorbierungsgrad	Solar Energy Absorbance	SEA	36.8%
UV - Durchlässigkeitsgrad	UV Transmission	UVT	<1
Gesamtenergie Rückweisung	Total Solar Energy Rejection	TSER	51.9%
Gesamtenergie durchlassgrad g-Wert	Solar Heat Gain Coefficient	SHGC	0.51
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert	Heat transfer coefficient u-factor	U	-
Verschattungskoeffizient b-Wert	Shading Coefficient	SC	0.59
Emmisionsgrad	Emmissivity	E	0.62
Blend Reduktion	Glare Reduction	GR	24%
NIR Sperrfilter	NIR Blocking at 1025 nm	NIR	-



Deutsch



English



## ARM Platinum 70 INT